










9.11



Innesti Rapidi Alta Pressione

INNESTO	CODICE	TIPO	MATERIALE	ATTACCO	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	TEMP. DI ESERCIZIO MAX (° C)
	40.3315.00	Maschio	Inox	F. 3/8 "	350 Bar	90 °C
	40.3646.00	Femmina	Inox	F. 3/8 "	350 Bar	90 °C
	40.3528.00	Femmina	Ottone Cromato	F. 3/8 "	350 Bar	90 °C
	40.2220.00	Spinotto Maschio	Inox	F. 1/4 "x Ø 14	150 Bar	100 °C




Innesti Rapidi Alta/Media Pressione



INNESTO	CODICE	TIPO	MATERIALE	ATTACCO	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	TEMP. DI ESERCIZIO MAX (° C)
	40.3088.00	Maschio SUT per Lance	Inox	F. 1/4 "	150 Bar	100 °C
	40.0985.00	Maschio SUT	Inox	F. 3/8 "	150 Bar	100 °C
	40.3089.00	Maschio SUT	Inox	F. 1/2 "	150 Bar	100 °C
	40.2117.00	Femmina SUT	Inox	F. 1/2 "	150 Bar	100 °C
	40.0984.00	Femmina SUT	Inox	M. 1/2 "	150 Bar	100 °C

Innesti Rapidi Bassa Pressione

INNESTO	CODICE	TIPO	MATERIALE	ATTACCO	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	TEMP. DI ESERCIZIO MAX (° C)
	40.2861.00	Maschio	Ottone Cromato	Porta Gomma Ø 17/19	10 Bar	90 °C
	40.0918.00	Femmina	Ottone Cromato	F. 3/4 "	10 Bar	90 °C

9.11

NIPPLO	CODICE	MATERIALE	ATTACCO FILETTO
	20.0915.06	Inox	$\frac{3}{8}$ " Cil. Sv. - $\frac{3}{8}$ " Cil.
	20.0986.06	Inox	$\frac{1}{2}$ " Cil. Sv. - $\frac{3}{8}$ " Cil. Sv.
	20.0704.06	Inox	$\frac{1}{2}$ " Cil. Sv. - $\frac{1}{2}$ " Cil. Sv.

RACCORDO	CODICE	MATERIALE	ATTACCO FILETTO
	40.0924.00	Inox	Raccordo Inox $\frac{3}{8}$ " M/F Girevole
	40.2187.00	Inox	Raccordo Inox $\frac{1}{2}$ " M/F Girevole