FOAM AIR SYSTEM

Foam Systems

7.3

Stazione di Dosaggio Schiuma a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max

Singola aspirazione

Doppia aspirazione

Foam Air System è un erogatore di schiuma di dimensioni contenute ma di elevate prestazioni. **Foam Air System** è da utilizzarsi solo con acqua di rete e aria compressa. **Genera** una **schiuma** molto **consistente** con un alto potere aggrappante, tale da renderlo **ideale** per la pulizia di **superfici verticali e soffitti,** con un ridotto consumo di detergente. La **totale assenza di vaporizzazione** lo rende inoltre adatto all'utilizzo di **schiuma-detergenti ad altissima alcalinità**, con la massima sicurezza.

Schiumatura
Minimo 2 bar in completa sicurezza senza vaporizzazione
Acqua
Da 2 a 8 Bar (normalmente la pressione di rete è tra i 2 e i 4 bar)
Aria
Da 3 Bar a 10 Bar (la consistenza della schiuma aumenta con l'aumentare della pressione dell'aria).
Portata d'acqua
250 l/h (valore medio)
Temperatura di utilizzo
Con gli schiuma-detergenti è consigliabile l'uso di acqua a temperatura ambiente, comunque è possibile utilizzare acqua non superiore ai 50°C
Superficie trattata
Circa 25 mq al minuto
Dimensioni
150x125x50 mm (L x H x P)
Peso cassetta
8 Kg.
Materiale cassetta
Acciaio inox AISI/304
Sistema Venturi
Acciaio inox AIS1/316
Prodotto aspirato
Da 0,1 % al 10 %

Dispositivo di sicurezza antiriflusso
Utilizzo solo con acqua di rete

%	Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Img	Colore Color
-	No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,30%	0,01	0,25400		Rosa Pink
0,70%	0,014	0,35560		Porpora Purple
1%	0,018	0,45720		Azzurro Aqua
1,25%	0,02	0,50800		Giallo Yellow
1,50%	0,023	0,58420		Marrone Brown
2,00%	0,025	0,63500		Arancione Orange
2,75%	0,028	0,71120		Verde Green
3,50%	0,035	0,88900		Bronzo Tan
4,60%	0,04	1,01600		Blu Blue
5,30%	0,043	1,09220		Bianco White
7,80%	0,052	1,32080		Rosso Red

Stazione di Dosaggio Schiuma a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max

7.3

Configurazioni disponibili

CODICE	PORTATA ACQUA (lt/h)	PRESSIONE ACQUA (Bar)	PRESSIONE ARIA (Bar)	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI (LxHxP) mm	TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE
10.4777.00	250	2 - 8	3 - 10	0,1 - 10	8	150x125x50	50°C
VERSIONE CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE							
10.4778.00	250	2 - 8	3 - 10	0,1 - 10	8	150x125x50	50°C

Caratteristiche tecniche

- Lancia in acciaio inox lunghezza 400 mm completa di impugnatura in gomma con valvola a sfera con farfalla. (a richiesta e possibile utilizzare lance di varie lunghezze per raggiungere altezze diverse)
- Tubo antimacchia lunghezza 20 mt
- Disconnettore idraulico sulla valvola di non ritorno
- Manometro
- N. 01 tubo politene ø 4x6 da 2 mt con raccordo automatico è 1/4 ” M
- Raccordo speciale Inox Aisi/316 porta inserti microforati
- Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- Tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

Accessori optional di completamento

Supporto murale Inox per tubo
Sez 9.17 - Cod. 10.1335.00