FOAM & WASH B.P

Foam Systems

Stazione di Dosaggio Schiuma/ Risciacquoa Bassa Pressione da 2 a 8 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max

7.4

%	Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Img	Colore Color
-	No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,30%	0,01	0,25400		Rosa Pink
0,70%	0,014	0,35560		Porpora Purple
1%	0,018	0,45720		Azzurro Aqua
1,25%	0,02	0,50800		Giallo Yellow
1,50%	0,023	0,58420		Marrone Brown
2,00%	0,025	0,63500		Arancione Orange
2,75%	0,028	0,71120		Verde Green
3,50%	0,035	0,88900		Bronzo Tan
4,60%	0,04	1,01600		Blu Blue
5,30%	0,043	1,09220		Bianco White
7,80%	0,052	1,32080		Rosso Red

Foam & Wash B.P. è un **erogatore di Schiuma/Risciacquo** di dimensioni contenute ma di elevate prestazioni.
Foam & Wash B.P è da utilizzarsi solo con acqua di rete e aria compressa.
Genera una **schiuma molto consistente** con un alto potere aggrappante, tale da renderlo **ideale per la pulizia di superfici verticali e soffitti**, con un ridotto consumo di detergente.
La totale **assenza di vaporizzazione** lo rende inoltre **adatto all'utilizzo di schiuma-detergenti ad altissima alcalinità**, con la massima sicurezza.

Schiumatura
Minimo 2 bar in completa sicurezza senza vaporizzazione
Risciacquo
Con 3 bar di pressione, consumo d'acqua circa 35 litri/min
Acqua
Da 2 a 8 Bar (normalmente la pressione di rete è tra i 2 e i 4 bar)
Aria
Da 3 Bar a 10 Bar (la consistenza della schiuma aumenta con l'aumentare della pressione dell'aria).
Portata d'acqua in schiumatura
250 l/h (valore medio)
Temperatura di utilizzo
Con gli schiuma-detergenti è consigliabile l'uso di acqua a temperatura ambiente, comunque è possibile utilizzare acqua non superiore ai 50°C
Superficie trattata
Circa 25 mq al minuto
Dimensioni
195x185x55 mm (L x H x P)
Peso cassetta
4,5 Kg.
Materiale cassetta
Acciaio inox AISI/304
Sistema Venturi
Acciaio inox AIS1/316
Prodotto aspirato
Da 0,1 % al 10 %

Dispositivo di sicurezza antiriflusso
Utilizzo solo con acqua di rete

Foam Systems

Stazione di Dosaggio Schiuma/ Risciacquo a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar

7.4

Configurazioni disponibili

CODICE	PORTATA ACQUA (lt/h)	PRESSIONE ACQUA (Bar)	PRESSIONE ARIA (Bar)	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI (LxHxP) mm	TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE
10.2905.00	250	2 - 8	3 - 10	0,1 - 10	4,5	195 x 185 x 55	50°C
VERSIONE CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE							
10.2906.00	250	2 - 8	3 - 10	0,1 - 10	4,5	195 x 185 x 55	50°C

Caratteristiche tecniche

- Raccordo girevole da 1/2 " MF in acciaio Inox
- Tubo gomma B.P. azzurro con valvola a sfera
- Ugello getto diritto per risciacquo
- Ugello getto a ventaglio per risciacquo
- Lancia schiuma Inox
- Raccordo speciale Inox Aisi/316 porta inserti microforati
- Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- N. 01/02 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

Accessori in dotazione

Lancia schiuma Inox cm 30 con ugello e innesto maschio Inox Sut-
Sez 9.8 - Cod. 10.0995.00

Valvola a sfera con innesto Inox

Ugello Inox per risciacquo (Getto a Ventaglio)

Supporto murale Inox per tubo
Sez 9.17 - Cod. 10.1335.00

Ugello Inox per risciacquo (Getto Diritto)

Tubo Speciale B.P. da 20 mt con raccordi da ½ " F.

Optional