HYDRA 25/100 - HYDRA 20/200
HYDRA 40/50 - HYDRA 40/75

Impianti a media pressione centralizzati

5.2

Impianti centralizzati di lavaggio a media pressione da 20 Bar a 40

Questo sistema di lavaggio a media pressione assicura ottima silenziosità, bassa usura, bassi costi di gestione, e bassa produzione di aerosol.

Si tratta di un impianto a media pressione che permette di eseguire, con un'unica unità di lavoro, tutte le operazioni di prelavaggio, lavaggio a schiuma, risciacquo e disinfezione.
Il sistema, secondo il modello, eroga una pressione di 20~40 bar ed una portata per lancia di circa 25~30 lt/min.

Esso garantisce risultati ottimali abbinati a bassi costi di gestione, e soprattutto, migliora le condizioni dell'ambiente di lavoro.
È dotato di un dispositivo per il controllo idraulico che garantisce la funzione di avviamento/fermata nel tempo impostato in maniera completamente automatico.

Questo tipo di impianto è stato realizzato per essere centralizzato, è quindi già previsto per il collegamento ad una tubazione, dove verranno create le **varie utenze di uscita**, ultimate con il montaggio di **Unità Periferiche** per il **dosaggio** del **Detergente** e/o **Disinfettante** predisposte anche per ricevere **aria compressa** e ottimizzare così la fase di **schiumatura.**

Inoltre è **vastissima** la scelta degli **accessori**: Lance, Tubi, Arrotolatori, sistemi schiuma ed altro.

Hydra 40/75
Versione in Armadio

Disponibile in Configurazione

PRODOTTO INDUSTRIA 4.0 · 4.0 · 4.0 INDUSTRY PRODUCT

Hydra 25/100
Versione Armadio

Hydra 25/100
Versione Skid

HYDRA 25/100 - HYDRA 20/200
HYDRA 40/50 - HYDRA 40/75

Impianti a media pressione centralizzati

Impianti centralizzati di lavaggio a media pressione da 20 Bar a 40 Bar

5.2

Configurazioni disponibili

CODICE	DESCR. MODELLO	PORTATA TOTALE (lt/min)	PRESSIONE (Bar)	POTENZA (KW)	TENSIONE (Volt)	RPM	PESO (kg)	DIMENSIONI (LxHxP) mm	TEMP. MAX. ALIM.	NUM. MAX. UTENZE
10.1275.00*	Armadio	100	25	5,5	400	2900	120	737x1769x495	90°C	3
10.3167.00	Armadio	100	25	5,5	400	2900	170	737x1769x495	90°C	3
10.4802.00*	Armadio	200	20	7,5	400	2900	200	737x1769x495	90°C	6
10.3932.00	Armadio	200	20	7,5	400	2900	200	737x1769x495	90°C	6
10.5550.00	Armadio	50	40	7,5	400	5500	170	737x1470x495	90°C	2
10.5252.00	Armadio	75	40	7,5	400	4800	170	737x1470x495	90°C	3
10.5681.00*	SKID	100	25	5,5	400	2900	120	737x1769x495	90°C	3
10.5105.00	SKID	100	25	5,5	400	2900	120	737x1769x495	90°C	3
10.5951.00*	SKID	200	20	7,5	400	2900	150	737x1769x495	90°C	6
10.5952.00	SKID	200	20	7,5	400	2900	150	737x1769x495	90°C	6
10.5551.00	SKID	40	40	7,5	400	5500	120	737x1470x495	90°C	2
10.5431.00	SKID	75	40	7,5	400	4800	120	737x1470x495	90°C	3

*** Versione senza Inverter**

Caratteristiche tecniche

- Comandi in bassa tensione (**24 volt**)
- Regolazione della portata d'acqua
- **Utilizzo** contemporaneo di **più lance** sulla stessa tubazione
- Spegnimento automatico dell'impianto in caso di non utilizzo
- Possibilità di avere **differenti portate** in più zone di lavaggio
- Controllo di mancanza acqua in alimentazione
- Blocco dell'impianto in caso di sovratemperatura
- Quadro elettrico di controllo, protezione **IP65**
- Pompa centrifuga con **Tenute speciali** resistenti anche oltre **90°C**
- Indicatore di pressione
- Controllo di **flusso** elettronico
- Controllo motore con **inverter**

Impianti a media pressione centralizzati

Impianti centralizzati di lavaggio a media pressione da 20 Bar a 40 Bar

5.2

Accessori optional di completamento

Lancia atermica Inox senza ugello e con innesto maschio Inox Sut
Sez. 9.4 - (cm 70) Cod. 10.5598.00
(cm 90) Cod. 10.0996.00

Lancia schiuma Inox cm 30 con ugello e innesto maschio Inox Sut-
Sez 9.8 - Cod. 10.0995.00

Ugello Inox 1/8”
Sez. 9.7

Innesti rapidi e raccordi
Sez. 9.11

Pistola A.P. con swivel
Sez 9.9 - Cod. 40.2039.00

Tubo FOODJET ½“ 80 Bar da 20 mt.
Sez 9.10 - 10.1082.00

Spinotto Sut Inox con ugello a getto diritto e protezione
Cod. 10.4954.00

Arrotolatore Manuale inox
Sez. 9.2 Cod. 10.4153.00
(con tubo mt 20)
Cod. 10.0447.00 (senza tubo)

Arrotolatore Automatico inox
Sez. 9.1 Cod. 10.5077.00
(con tubo mt 20)
Cod. 10.0889.00 (senza tubo)

Supporto murale Inox per tubo
Sez 9.17 - Cod. 10.1335.00

Vasta gamma di Stazioni di dosaggio schiuma - Fissi e carrellati
Sez. 7

Impianti centralizzati di lavaggio a media pressione da 20 Bar a 40 Bar

5.2

Vasca alimentazione da 300 Lt
Sez. 9.16 - Cod. 10.3962.00 (Q=150 lt) - Cod. 10.3891.00 (Q=200 lt)

Supporto Murale Inox per Lance con maschio Inox SUT
Sez. 9.17 Cod. 20.0559.06

Valvola a sfera 1/2" F.F Leva Inox Max 150 Bar (Sun WP)
Sez. 9.15 - Cod. 40.2101.00