MINISPRAY COMPRESSOR

Disinfezione

8.5

Potente e versatile, idoneo per sanificare fino 3000mc

Minispray Compressor è un sistema di sanificazione carrellato idoneo per ambienti sino a 3000 mc anche con altezze superiori ai 10mt, che **integra un elegante compressore silenziato Oil Free**, con la possibilità di regolare la pressione del serbatoio e degli ugelli.

Il vantaggio di **Minispray Compressor** consiste nel fatto che gli ugelli sono alimentati con liquido in pressione in modo da **miscelare aria e liquido in maniera ottimale**, creando un getto completamente atomizzato che va a **saturare in tempi ridottissimi l'ambiente da trattare senza bagnare e senza lasciare residui**, **inattivando** così **virus e batteri** su tutte le superifici trattate.

Minispray Compressor è inoltre dotato di un **programmatore elettronico a batteria** che permette di **gestire i tempi di erogazione** in **funzione della cubatura** dei locali da **trattare.**

Esempio di sanificazione locali in pochi minuti:
200m³ - 5 minuti
500m³ - 12 minuti
1000m³ - 24 minuti

Configurazioni disponibili

CODICE	CAPIENZA SERBATOIO (lt)	PRESSIONE SERBATOIO MAX (Bar)	N° UGELLI	PRESS. UGELLI (Bar)	LUNG. GETTO (m)	CONSUMO ARIA (lt/min)	CONSUMO LIQUIDO (lt/h)	PESO (kg)	DIMENSIONI CARRELLO DxH (mm)	ALTEZZA UGELLI DA TERRA
10.2435.00	9	4,9	2	2,5 ~ 4	2,7	70	4,6	7	700x475x1120	950 mm

Caratteristiche tecniche

- Capienza Serbatoio : 9 Lt
- Materiale Serbatoio: Acciaio Inox
- Compressore : 230 lt/min - 220 V - 1,5 Kw
- Capienza Serbatoio Aria Compressore: 6 Lt
- Pressione di esercizio aria Serbatoio: 4.9 Bar Max
- Consumo d'aria: (Vedi Tabella)
- Pressione Ugelli: da 2,5 a 4 Bar
- Consumo liquido: (Vedi Tabella)
- Tensione: 230 Vca
- Potenza: 1,5 kW

PORTATA ARIA *¹ (l/min)			PORTATA LIQUIDO *¹ (l/h)			DIMENSIONE MEDIA PARTICELLA *² (µm)		
2,5 Bar	3 Bar	4 Bar	2,5 Bar	3 Bar	4 Bar	2,5 Bar	3 Bar	4 Bar
30	35	45	2,3	2,5	2,6	9,6	8,5	7,6

*¹ Dato per un ugello *² Misurato a 200 mm centro Ugello