NEBULIZZATORE

Foam Systems

7.13

Schiumogeno Inox Carrellato

Schiumogeni professionali realizzati in acciaio inox per evitare i problemi derivanti dalla normale corrosione dei serbatoi in ferro o per resistere a prodotti chimici particolarmente aggressivi.

Si ricorda comunque che l'acciaio inox serie 304 ma anche 316 non hanno un buon grado di resistenza contro le sostanze contenenti il cloro, in particolare dove sono presenti le saldature, si sconsiglia pertanto di utilizzare liquidi contenti questa sostanza all'interno del serbatoio.
I serbatoi sono sottoposti ad un trattamento di decapaggio e di lucidatura elettro-chimica per garantire una migliore resistenza alla corrosione.
La gestione di questi nebulizzatori schiumogeni è molto flessibile, in quanto dotati di tubo e lancia erogatrice con azionamento a pistola, è sufficiente riempire il serbatoio con il prodotto da distribuire e pressurizzare con l'aria compressa.

Tipo Acciaio : Aisi 304/316
Capacità serbatoio: 24 Lt o 50 Lt
Pressione massima d'esercizio: 8 Bar Max
Peso a vuoto: 16 Kg o 26 Kg
Struttura carrello: Acciaio Inox
Ruote: ø 125 mm o ø 200x

Configurazioni disponibili

CODICE	STRUTTURA	RUOTE	CAPACITÀ SERBATOIO (lt)	PRESSIONE MAX ESERCIZIO (Bar)	PESO (Kg)	DIMENSIONE IMBALLO LxHxP (mm)
40.5125.00	Inox Aisi 304	Ø 125	24	8	12	Ø 240 x 800 mm
40.2829.00	Inox Aisi 304	Ø 200	50	8	26	Ø 300 x 950 mm

Caratteristiche tecniche

- Valvola di sicurezza Aria
- Manometro Pressione 0-12 Bar
- N. 01 Lancia di erogazione con 10 mt. di tubo
- Rubinetto entrata aria
- Rubinetto uscita liquido
- Rubinetto miscelazione