Disinfezione

Armadi per la sanificazione di tute guanti e abbigliamento

8.16

Il trattamento delle attrezzature con raggi UVC nasce dalla verifica che molti agenti patogeni esposti alla luce del sole rallentavano il loro sviluppo ed a volte venivano addirittura distrutti. **Lo studio di tali radiazioni** ha portato alla **scoperta** dei **raggi ultravioletti** che a seconda della frequenza, sono stati suddivisi in **tre bande UVA-UVB e UVC.** Tra queste, quella con **maggiore potere battericida** è quella con frequenza inferiore ai 2800 Å (UVC).
Studi più approfonditi hanno confermato che l'azione di queste radiazioni è letale per i microrganismi viventi, come virus, spore e protozoi, si è iniziato così ad **utilizzare i raggi UVC**, opportunamente **prodotti da speciali lampade** per il trattamento superficiale di quelle attrezzature, che per la loro funzione sono costantemente a contatto con materiale biologico deteriorabile.
Grazie a questi studi sono stati realizzati gli **armadi sterilizzatori dotati di estrattore di umidità**, lampade ad alto rendimento da 69 W ed al loro interno, **speciali guide** per l'inserimento dei nuovi **supporti porta coltelli CPC e supporti porta grembiuli APG 400.**
Le **versioni si differenziano** per la misura e le capacità di inserimento.
P indica i **coltelli** e **G** gli **appendini**.

Serie V

ARMADI PER LA SANIFICAZIONE A RAGGI UVC

Armadi per la sanificazione di tute guanti e abbigliamento

8.16

Caratteristiche tecniche

CODICE	ASPIRATORE (W)	LAMPADE UVC (W)	CAPACITÀ COLTELLI	CAPACITÀ GREMBIULI	TEMPO IM-POSTABILE	ALIMEN-TAZIONE	ASSOR-BIMENTO (A)	PESO (Kg)	DIMENSIONI (LxHxP) mm
V AR 55 P4 G4	9	n°1 x 69	4/6	4	0-180 min	230V-50HZ	0,4	83	550x2050x740*
V AR 55 P8	9	n°1 x 69	8/12	-	0-180 min	230V-50HZ	0,4	93	550x2050x740*
V AR 55 G4	9	n°1 x 69	-	4	0-180 min	230V-50HZ	0,4	90	550x2050x740*
V AR 100 P10 G10	15	n°2 x 69	10/15	10	0-180 min	230V-50HZ	0,7	129	1000x2050x740*
V AR 100 P20	15	n°2 x 69	20/30	-	0-180 min	230V-50HZ	0,7	140	1000x2050x740*
V AR 100 G16	15	n°2 x 69	-	10	0-180 min	230V-50HZ	0,7	137	1000x2050x740*