Lava Contenitori a Tunnel

I modelli **V BN & V BC sono Tunnel** per il lavaggio casse a nastro continuo e **lava da 280 - 420 casse ora** nella versione **4K**.
È realizzato con ingresso da destra e **può essere dotato** di **soffiatura** e di sistema di **caricamento dal tetto** per **l'utilizzo** con **un solo operatore.**

Questo modello è inoltre dotato di un **micro economizzatore** per l'acqua del risciacquo e frizione di sicurezza sul trasporto. **Risciacquo fino a 85 °C.**

Su questo modello si può **utilizzare** il sistema di **lavaggio rotante** che migliora l'efficacia del lavaggio aumentando il contatto dell'acqua sul materiale da lavare.

I modelli **V BN e V BC** nelle loro **versioni** con riscaldamento **elettrico "E"** e con riscaldamento a **vapore a bassa pressione "V"** rappresenta la soluzione per quanto riguarda produttività, spazio e prezzo.
Completamente **costruito** in acciaio Inox **AISI/304** con tubazioni smontabili ad innesto rapido, **trasporto** in continuo **con catene in materiale plastico e doppia velocità di avanzamento** permette un trattamento efficace di tutte le attrezzature utilizzate nel settore alimentare.

Questi modelli possono essere **dotati** di un **modulo di soffiatura** per ridurre i residui di acqua sul materiale lavato riducendo i tempi di riutilizzo. Su richiesta possono essere dotati di nastri speciali per il lavaggio di particolari attrezzature quali coppe di gelato e utensileria.
Per ridurre i costi di manodopera, i modelli possono **essere dotati di un tavolo a rulli di ritorno** all' **operatore** oppure del **caricamento dal tetto** che ne consente l'utilizzo da parte di un **singolo operatore**.

Serie V BN & V

LAVA CONTENITORI A TUNNEL

Lava Contenitori a Tunnel

12.4

Caratteristiche tecniche

	V BN 29 C 4K 2 DX	V BC 29 C 2	V BC 29 CR 2
LARGHEZZA (mm)	3000	1500	1500
PROFONDITÀ (mm)	6857	760	760
ALTEZZA (mm)	1660	1450	1450
MISURE UTILI TUNNEL (mm)	620x457	510X420	510X420
CAPACITÀ VASCA (l)	110	47	47
CONSUMO ACQUA (l/h)	100-400	60-150	60-150
POMPA LAVAGGIO - (kW))	4	2,4	2,4
CAPACITÀ BOILER - (l)	25	23	23
CARICO ACQUA	¾"	¾"	¾"
SCARICO ACQUA	2"	1 ½"	1 ½"
TENSIONE COMANDI (V)	8	8	8
ALIMENTAZIONE IDRICA (°C)	50-60	50-60	50-60
MOTORIDUTTORE NASTRO (kW)	0,18-0,11	0,18- (0,22)	0,18-(0,22)
DOPPIA VELOCITÀ NASTRO (mt./min.)	1,9-2,8	-	-
PESO (kg)	500	280-340	280-340
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	400/50	400/50	400/50

Versione riscaldamento elettrico "E"

	V BN 29 C 4K 2 DX	V BC 29 C 2	V BC 29 CR 2
RESISTENZA VASCA	12	6	6
RESISTENZA BOILER	12	12	12
ASSORBIMENTO TOTALE (KW)	28,2	20,7	20,7

Versione con riscaldamento vapore bassa pressione 2 Bar "V"

	V BN 29 C 4K 2 DX	V BC 29 C 2	V BC 29 CR 2
ASSORBIMENTO TOTALE (kW)	4,2	2,7	2,7
CONSUMO VAPORE (KG/H)	40	25	25

12.4

Optional disponibili

- Cappe integrate con camini
- Apiratore fumi
- Mulinelli rotanti
- Nastro in tondini
- Cappa centralizzata con camino
- Dosatore detersivo
- Dosatore disinfettante
- Nastri speciali su richiesta