Lava contenitori a cesto fisso porta singola

12.1

V LCF 1000 G **V LCF 1100 G**

La serie **"V LCF"** include le più capienti macchine a cesto fisso oggi presente sul mercato.
Nata appositamente per risolvere i problemi di l**avaggio di grosse ceste e teglie** fino a **mm. 1000x800**, è particolarmente indicata per il settore della panificazione e tutti quei settori che utilizzano materiale voluminoso.
I **4 modelli** ne permettono l'inserimento in tutte le realtà produttive, **riducendo i costi del lavaggio** e garantendo uno standard igienico, qualitativamente costante.
Uno **speciale sistema di lavaggio a braccia rotanti in acciaio inox stampato**, posto sia superiormente che inferiormente al materiale da lavare, aumentando in maniera esponenziale l'effetto pulente su tutte le superfici.
Nel settore della carne uno speciale **kit controllo picchi** consente di **mantenere** la **temperatura** di lavaggio costante tra i **48°C e 51°C**, necessaria per quel tipo di sporco.
Un **circuito dedicato** ad **acqua pulita surriscaldata**, distribuita da braccia rotanti, garantisce un risciacquo profondo. La **struttura** è completamente in acciaio Inox **AISI304** rispondente alle normative vigenti.

V LCF 1500 G

V LCF 1500 R

V LCF 1800 G

V LCF 1800 AG

Serie V LCF
LAVA CONTENITORI A CESTO FISSO

Lava contenitori a cesto fisso porta singola

12.1 Modelli V LCF

	V LCF 1000 G	V LCF 1100 G	V LCF 1500 G	V LCF 1500 R	V LCF 1800 G	V LCF 1800 AG
LARGHEZZA (mm)	1060	1160	1560	1560	1860	1860
PROFONDITÀ (mm)	1166	1266	1167	1150	1318	1318
ALTEZZA (mm)	2062	2062	2065	2065	2065	2212
MASSIMA MISURA UTILE (mm)	843x930x855		1344x930x855	1344x930x855		
MISURE CESTO (mm)	830x910	930X1010	1330x910	1330x910	1630x1010	1630x1010
ALTEZZA UTILE CON CESTO (mm)	830	830	830	830	830	975
ALTEZZA PORTA APERTA (mm)	2893	2893	2893	2300	2893	3043
CAPACITÀ VASCA (l)	90	100	130	130	170	170
CONSUMO ACQUA (l) per ciclo c.a	9	9	12	12	14	14
POMPA LAVAGGIO (kW)	2,9	2,9	2x2.6	2x2.6	2x2,9	2x2,9
POMPA RISCIACQUO (kW)	0,75	0,75	0.75	0.75	0,75	0,75
RESITENZA VASCA (kW)	6	6	12	12	12	12
RESISTENZA BOILER (kW)	6	6	12	12	12	12
CAPACITÀ BOILER (l)	12	12	25	25	25	25
ASSORBIMENTO TOT. (kW)	9	9	17.2	17.2	18	18
CAMINO (ø mm)	260	260	260	260	260	260
CARICO (pollici)	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
SCARICO (pollici)	2 "M	3/4" M	2" M	2" M	2" M	2" M
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400 V/50 HZ	400 V/50 HZ	400 V/50 HZ	400 V/50 HZ	400 V/50 HZ	400 V/50 HZ
TENSIONE comandi (V)	8	8	8	8	8	8
Cicli lavaggio	2-4-6 min o doppi	2-4- 6 min o doppi	2-4- 6 min o doppi	2-4- 6 min o doppi	2-4- 6 min o doppi	2-4- 6 min o doppi
Cicli risciacquo	25 o 40"	25 o 40"	25 o 40"	25 o 40"	25 o 40"	25 o 40"
ALIMENTAZIONE IDRICA (°C)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
PESO (kg)	290	320	485	470	530	530
LIVELLO SONORO (dB)	68	68	70	70	72	72
Cesto principale INOX	1	1	1	1	1	1

Optional disponibili

- Aspiratore vapotemporizzato: 0,18 (kW)
- Kit Sanificazione
- Kit controllo picchi temperatura di lavaggio
- Doccia esterna
- Dosatore detersivo
- Segnalatore acustico tanica vuota
- Sistema di sgancio resistenze per sovraccarichi
- Montaggio su ruote

Lava contenitori a cesto fisso porta singola

12.1

Accessori optional di completamento

1	PORTA TANICHE DETERGENTE INCORPORATO: con sistema integrato di controllo tanica vuota con allarme di sicurezza e chiusura a chiave.
2	CESTELLI : una serie di cestelli speciali permette di ospitare al loro interno, teglie, ceste, stampi, sache à poche, coltelli e. vari altri attrezzi
3	KIT DI SANIFICAZIONE: per un'igiene ancora più sicura le macchine possono essere dotate di un kit di sanificazione chimico supplementare
4	SISTEMA DI LAVAGGIO A BRACCIA ROTANTI
5	KIT MONTAGGIO SU RUOTE
6	VENTILATORE: un estrattore fumi, da posizionare sul camino, comandato da un timer, evita a fine ciclo la fuori.uscita di vapore
7	POMPA: pompe verticali autosvuotanti