Per Alta - Media - Bassa pressione

9.10

STRUTTURA TUBO	MODELLO TUBO	PRESSIONE ESERCIZIO MAX (Bar)	ARMATURA	DIAMETRO INTERNO	PRESSIO-NE MIN DI SCOPPIO (Bar)	RAGGIO DI CURVATURA MIN (mm)	TEMP. DI ESERCIZIO MAX (° C)	PESO (Kg/mt)
	FOODJET	80	Singola Treccia in Tessile	1/2 "	240	100	-20 ~ +150	0,35
	R1	100	Singola Treccia in Acciaio	1/2 "	400	130	-10 ~ +135	0,355
	R2	400	Doppia Treccia in Acciaio	3/8"	1600	90	-10 ~ +135	0,425
	T-350	15 Bar (7 Bar con Vapore)	Singola Treccia in Tessile	Ø16 x 26	40	180	-20 ~ +160	0,35
	T-350	15 Bar (7 Bar con Vapore)	Singola Treccia in Tessile	Ø19 x 31	40	200	-20 ~ +160	0,35

CODICE	MODELLO TUBO	DIAMETRO INTERNO	LUNGHEZZA TUBO (mt)	PRESSIONE ESERCIZIO MAX (Bar)	PRESSATURA
10.1082.00	FOODJET	1/2"	20	80	Racc. Gir. - F/F. 1/2 " Inox
10.4809.00	FOODJET	1/2"	25	80	Racc. Gir. - F/F. 1/2 " Inox
10.5976.00	R1	1/2"	15	100	Racc. Gir. - F/F. 1/2 " zinc
10.5977.00	R1	1/2"	20	100	Racc. Gir. - F/F. 1/2 " zinc
10.5978.00	R1	1/2"	15	100	Racc. Gir. - F/F. 1/2 " Inox
10.0994.00	R1	1/2"	20	100	Racc. Gir. - F/F. 1/2 " Inox
10.3534.00	R2	3/8"	15	400	Racc. Gir. - F/F. 3/8" Zinc
10.3474.00	R2	3/8"	20	400	Racc. Gir. - F/F. 3/8" Zinc
10.4772.00	R2	3/8"	25	400	Racc. Gir. - F/F. 3/8" Zinc
10.5991.00	R2	3/8"	15	400	Racc. Gir. - F/F. 3/8" inox
10.1491.00	R2	3/8"	20	400	Racc. Gir. - F/F. 3/8" inox
10.5979.00	R2	3/8"	25	400	Racc. Gir. - F/F. 3/8" inox
40.2831.00	T-350	Ø 16 x 26	-	15 Bar (7 Bar con Vapore)	-
40.2855.00	T-350	Ø 19 x 31	-	15 Bar (7 Bar con Vapore)	-

Lunghezze e terminazioni diverse a richiesta