

7.10



Iniettore Schiuma-Detergente con Inserti Colorati per Alta Pressione da 100 a 200 Bar

Iniettore Inox schiuma-detergenti fornibile con varie tipologie di Innesti.

Equipaggiato con:

- Coppia innesti rapidi (Disponibile versione senza innesti)
- Raccordo speciale **Inox Aisi/316** porta inserti microforati
- **Kit inserti microforati** e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato (**Cod. 10.0218.00**)
- N. 1/2 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

%	Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Img	Colore Color
-	No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,30%	0,01	0,25400		Rosa Pink
0,70%	0,014	0,35560		Porpora Purple
1%	0,018	0,45720		Azzurro Aqua
1,25%	0,02	0,50800		Giallo Yellow
1,50%	0,023	0,58420		Marrone Brown
2,00%	0,025	0,63500		Arancione Orange
2,75%	0,028	0,71120		Verde Green
3,50%	0,035	0,88900		Bronzo Tan
4,60%	0,04	1,01600		Blu Blue
5,30%	0,043	1,09220		Bianco White
7,80%	0,052	1,32080		Rosso Red

Configurazioni disponibili

CODICE	PRESSIONE ACQUA (Bar)	INNESTO INGRESSO	INNESTO RAPIDO USCITA	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	TEMP. MAX. ALIMENTAZIONE
10.4766.00	100 - 200	-	-	0,1 - 10	95 °C
10.3535.00	100 - 200	Maschio Inox	Femmina Cromata	0,1 - 10	95 °C
10.5030.00	100 - 200	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 - 10	95 °C
10.3654.00	10 - 50	Maschio Inox SUT	Femmina Inox SUT	0,1 - 10	95 °C
VERSIONE CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE					
10.5032.00	100 - 200	-	-	0,1 - 10	95 °C
10.5033.00	100 - 200	Maschio Inox	Femmina Cromata	0,1 - 10	95 °C
10.5031.00	100 - 200	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 - 10	95 °C
10.3655.00	10 - 50	Maschio Inox SUT	Femmina Inox SUT	0,1 - 10	95 °C